DELL Technologies

PRECISION 3650 TOWER

Bereit für den nächsten „Durchbruch“



Überreicht durch:
systemworkx
IT-Lösungen & 3D Produktivität erleben
www.systemworkx.de | info@systemworkx.de | Fon: 089 898 678 0 oder 0821 998 648 1

PLATZSPARENDES DESIGN

Dieser kleine Tower bietet skalierbare Performance und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Eine Reihe gut zugänglicher Anschlüsse an der Vorder- und Rückseite des Systems sorgen dafür, dass Sie stets alle erforderlichen Geräte anschließen können, während das optionale Smartcardlesegerät Ihre IP-Adresse schützt.

IMMERSIVE PRODUKTIVITÄT

Erstellen Sie VR-Inhalte ohne Einschränkungen mit professionellen Radeon™ Pro- oder NVIDIA®-Grafikkarten mit Unterstützung für bis zu 350 W Grafikkartenleistung. Skalierbare RAID-fähige Storage-Lösungen mit SATA® oder PCIe NVMe™ SSD mit bis zu 32 TB bieten ausreichend Platz für jedes Projekt.

INTELLIGENTE LEISTUNG

Mit den Intel® Core™ Prozessoren der 11. Generation und den Xeon® Prozessoren können Sie komplexe Aufgaben mühelos bewältigen und erhalten Echtzeitergebnisse mit einem um bis zu 128 GB schnelleren UDIMM-Arbeitsspeicher mit 3.200 MHz (ECC-Arbeitsspeicher optional). Dell Optimizer for Precision verwendet KI, um Ihre Workstation so zu optimieren, dass Sie die beste Leistung für Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen erhalten, und stellt gleichzeitig intelligente Audiofunktionen und eine optimierte Wi-Fi-Verbindung bereit.

ERFOLGSKRITISCHE AUSFALLSICHERHEIT

Alle Dell Precision-Workstations sind für unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendor, ISV) zertifiziert, um eine reibungslose Ausführung der leistungsfähigen Anwendungen sicherzustellen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag benötigen. Der Fehlerkorrekturcode (ECC) in Xeon® Prozessoren identifiziert und korrigiert Einzelbitfehler im Arbeitsspeicher. Dem ECC-Arbeitsspeicher ist unsere exklusive Reliable Memory Technology Pro-Software vorgeschaltet. Sie erkennt beschädigte Arbeitsspeicherabschnitte und warnt, wenn der Arbeitsspeicher einen kritischen Zustand erreicht und ausgetauscht werden muss. Diese zusätzlichen Sicherheitsebenen schützen vor arbeitsspeicherbedingten Fehlern und Blue Screens.

Empfohlenes Zubehör

PRECISION 3650 TOWER



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM5221W

Verbessern Sie die Produktivität mit einer benutzerfreundlichen Tastatur und einer Maus, die für praktisch jede Oberfläche geeignet ist (einschließlich Glas- und Hochglanzflächen). Mit Dual-Mode-Konnektivität (Bluetooth und USB-Empfänger) können Sie bis zu 3 Geräte koppeln.



DELL ULTRASHARP 27" 4K-MONITOR | U2720Q

Genießen Sie faszinierende Details und eine lebensechte Farbwiedergabe auf diesem brillanten 27"-4K-Monitor mit der umfassendsten Farbabdeckung seiner Klasse[8].



STAUBFILTER FÜR DEN PRECISION MINI-TOWER

Der externe Staubfilter ist speziell für Ihren Dell Precision ausgelegt und sorgt für den sauberen und reibungslosen Betrieb der internen Komponenten. Der Filter lässt sich leicht installieren und reinigen.



DELL PRO STEREO SOUNDLEISTE | AE515M

Optimieren Sie Telefonkonferenzen und Multimedia-Streaming und Gaming mit dieser Microsoft® Skype® for Business-zertifizierten RMS-Soundleiste mit 5 W.



GESCHWUNGENER DELL ULTRASHARP 34" USB-C-HUB-MONITOR | U3421WE

Produktivität gepaart mit Eleganz Schaffen Sie mehr – mit diesem beeindruckenden geschwungenen 34"-Monitor mit breiter Farbabdeckung und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten wie RJ45-, USB-C- und Schnellzugriffsanschlüssen auf der Vorderseite.



KABELABDECKUNGEN FÜR DEN PRECISION MINI-TOWER

Ordnen Sie Ihre Kabelführungen, indem Sie für Ihren Precision auf ein sicheres Kabelmanagement mit maßgeschneiderten Kabelabdeckungen setzen.



KABELGEBUNDENE MAUS MIT FINGERABDRUCK-LESEGERÄT

Wenn Sie die kabelgebundene Dell Maus mit Fingerabdruck-Lesegerät verwenden, schützen Sie Ihre Identität und können sich sofort anmelden, ohne sich komplexe Kennwörter merken zu müssen.



JABRA EVOLVE 75

Dieses drahtlose Headset verfügt über eine Funktion zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen, damit Sie bei Ihrem nächsten Anruf jedes Wort deutlich hören können.



3DCONNEXION® SPACEMOUSE WIRELESS

Derpatentierte 6DoF-Sensor (6 Degrees of Freedom) von 3Dconnexion wurde speziell zur Bearbeitung von digitalen Inhalten oder Kamerapositionen in branchenführenden CAD-Anwendungen entwickelt. Drücken, ziehen, drehen oder neigen Sie einfach die 3Dconnexion-Controllerkappe, um die 3D-Zeichnung intuitiv zu schwenken, zu vergrößern und zu drehen.

Funktionen/Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Funktion/Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
Prozessoroptionen[1]	Intel® Core™ i3-10100 der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 3,6 GHz bis 4,3 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i3-10105 der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 3,7 GHz bis 4,4 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i5-10505 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,2 GHz bis 4,6 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i5-10600 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,3 GHz bis 4,8 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i5-10600K der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 4,1 GHz bis 4,8 GHz, 125 W TDP Intel® Core™ i7-10700 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,9 GHz bis 4,8 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i7-10700K der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,8 GHz bis 5,1 GHz, 125 W TDP Intel® Core™ i9-10900 der 10. Generation, 20 MB Cache, 10 Cores, 2,8 GHz bis 5,2 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i9-10900K der 10. Generation, 20 MB Cache, 10 Cores, 3,7 GHz bis 5,3 GHz, 125 W TDP Intel® Xeon® W-1250 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,3 GHz bis 4,7 GHz, 80 W TDP Intel® Xeon® W-1250P der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 4,1 GHz bis 4,8 GHz, 125 W TDP Intel® Xeon® W-1270 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,4 GHz bis 5,0 GHz, 80 W TDP Intel® Xeon® W-1270P der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,8 GHz bis 5,1 GHz, 125 W TDP Intel® Xeon® W-1290 der 10. Generation, 20 MB Cache, 10 Cores, 3,2 GHz bis 5,2 GHz, 80 W TDP Intel® Xeon® W-1290P der 10. Generation, 20 MB Cache, 10 Cores, 3,7 GHz bis 5,3 GHz, 125 W TDP Intel® Core™ i5-11500 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 2,7 GHz bis 4,6 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i5-11600 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 2,8 GHz bis 4,8 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i5-11600K der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,9 GHz bis 4,9 GHz, 125 W TDP Intel® Core™ i7-11700 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,5 GHz bis 4,9 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i7-11700K der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,6 GHz bis 5,0 GHz, 125 W TDP Intel® Core™ i9-11900 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,5 GHz bis 5,2 GHz, 65 W TDP Intel® Core™ i9-11900K der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,5 GHz bis 5,3 GHz, 125 W TDP Intel® Xeon® W-1350 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 3,3 GHz bis 5,0 GHz, 80 W TDP Intel® Xeon® W-1350P der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 4,0 GHz bis 5,1 GHz, 125 W TDP Intel® Xeon® W-1370 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,9 GHz bis 5,1 GHz, 80 W TDP Intel® Xeon® W-1370P der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,6 GHz bis 5,2 GHz, 125 W TDP Intel® Xeon® W-1390 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 2,8 GHz bis 5,2 GHz, 80 W TDP Intel® Xeon® W-1390P der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 3,5 GHz bis 5,3 GHz, 125 W TDP
Betriebssystemauswahl[2]	Windows® 10 Home (64 Bit) Windows® 10 Professional (64 Bit) Windows® 10 Professional (64 Bit) National Academic Windows® CMIT Government Edition (V0-H) Windows® 10 Professional Workstation (64 Bit) (für 6 oder mehr Cores) Windows® 10 IoT Enterprise LTSC Red Hat® Linux® 8.4 Ubuntu® Linux® 20.04 LTS Kylin Linux® 10.1 (nur China)
Chipsatz	Intel® W580 Chipsatz
Arbeitsspeicheroptionen[3]	4 DIMM-Steckplätze (Dual-Channel) mit bis zu 128 GB oder bis zu 3.200 MHz Non-ECC-& ECC-DDR4-Arbeitsspeicher 2 DIMMs pro Channel (2 DPC), Geschwindigkeit von 3.200 MHz wird unterstützt, wenn der Channel mit der gleichen DIMM-Teilenummer bestückt und nur für Prozessoren der 11. Generation verfügbar ist. Für 2 DPC innerhalb eines Kanals sind symmetrische Konfigurationen erforderlich, um die 3.200 MHz Arbeitsspeichergeschwindigkeit zu erreichen, andernfalls sinkt die Speichergeschwindigkeit möglicherweise auf 2.666 MHz oder 2.933 MHz. Es gibt keine Beschränkungen für Kanäle. Detaillierte Erläuterungen hierzu finden Sie im Setup und in den technischen Daten oder im Handbuch des Eigentümers.
Grafikkartenoptionen[3]	Ein PCI-Express®-x16-Anschluss der vierten Generation für Grafikkarten mit bis zu 350 W (vollständige Leistung verfügbar für separate Grafikkarten). (Einige Karten sind in zwei Konfigurationen verfügbar und die Gen 4-Steckplatzgeschwindigkeit ist nur für Prozessoren der 11. Generation verfügbar.) **High-End-Karten:** NVIDIA® RTX5000, 16 GB, GDDR6 AMD Radeon™ Pro W5700 mit 8 GB GDDR6 **Midrange-3D-Grafikkarten:** NVIDIA® RTX4000, 8 GB, GDDR6 NVIDIA® P2200, 5 GB, GDDR5X AMD Radeon™ Pro W5500 mit 8 GB GDDR6 **3D-Grafikkarten der Einstiegsklasse:** (alle Single oder Dual) NVIDIA® P1000, 4 GB, GDDR5 NVIDIA® P620, 2 GB, GDDR5 NVIDIA® P400, 2 GB, GDDR5 AMD Radeon™ Pro WX3200 mit 4 GB GDDR5X

Funktionen/Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Funktion/Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
Storage-Optionen[4]	Unterstützung für bis zu (3) 3,5"-SATA-® oder (4) 2,5-"-SATA-® Für Prozessoren der 11. Generation, bis zu (3) M.2 PCIe NVMe-SSD auf Hauptplatinen-Steckplätzen. Das Startlaufwerk ist am Gen 4-Steckplatz installiert. Für Prozessoren der 10. Generation, bis zu (2) M.2 PCIe NVMe-SSD auf Hauptplatinen-Steckplätzen. Das Startlaufwerk ist am Gen 3-Steckplatz installiert. Unterstützung für Intel® Ready Mode™-Technologie Unterstützung für bis zu (1) zusätzliche PCIe-SSD auf Dell Precision Ultra-Speed Drive mit aktiver Kühlung. **M.2 PCIe NVMe™ SSD** M.2 2280 256 GB NVMe™ Gen 3 Klasse 40 M.2 2280 512 GB NVMe™ Gen 4 Klasse 40 M.2 2280 512 GB NVMe™ Gen 3 Klasse 50 M.2 2280 1 TB NVMe™ Gen 3 Klasse 50 M.2 2280 1 TB NVMe™ Gen 4 Klasse 40 M.2 2280 2 TB NVMe™ Gen 4 Klasse 40 **2,5"-SATA® Festplatte mit 7.200 1/min** 2,5", 1 TB, 5400 1/min, RPM, HDD (7 mm) 2,5", 2 TB, 5400 1/min, RPM, HDD (7 mm) 2,5", 500 GB, 7200 1/min, RPM, HDD (7 mm) 2,5", 1 TB, 7200 1/min, RPM, HDD (7 mm) **3,5"-SATA® -Festplatte** 3,5", 500 GB, 7200 1/min, RPM, HDD 3,5", 1 TB, 7200 1/min, RPM, HDD 3,5", 2 TB, 7200 1/min, RPM, HDD 3,5", 4 TB, 5400 1/min, RPM, HDD 3,5", 4 TB, 7200 1/min, RPM, Enterprise HDD 3,5", 8 TB, 7200 1/min, RPM, Enterprise HDD **Selbstverschlüsselnde Festplatten** M.2 2280 256 GB NVMe™ Gen 3 SED M.2 2280 512 GB NVMe™ Gen 3 SED M.2 2280 1 TB NVMe™ Gen 3 SED 2,5", 500 GB, 7200 1/min, OPAL SED FIPS (7 mm) RAID-Optionen 0, 1, 5, 10 verfügbar.
Storage-Controller	**Integriert:** Intel® Rapid Storage Controller 12.0 für SATA 6 Gbit/s und hostbasiertes RAID 0/1/5/10
Lautsprecher	Optionaler interner Lautsprecher; optionale Dell 2.0 Stereo-Lautsprechersysteme erhältlich und Dell Soundleiste für ausgewählte Flachbildschirme, optionales Dell Pro Stereo-Headset (kabelgebunden/kabellos).
Kommunikation	**Integriert:** Intel® Ethernet-Verbindung I219-LM 10/100/1000 **Optional:** 2-poliger Ethernet-Anschluss (RJ-45) mit bis zu 2,5 Gbit/s **Optional:** Intel® 10/100/1000 PCIe-Gigabit-Netzwerkkarte Aquantia® AQtion™ AQN-108 5/2,5 GbE-NIC-Adapter **Optional:** WLAN an PCIe-Add-in-Karte mit bis zu Wi-Fi® 6 (802.11ax) Wireless-Modul und Bluetooth® 5.2
Audio-Controller	Realtek® ALC3246 High Definition Audio Codec (2 Channel) integriert
Add-in-Karten	**Ethernet-NIC** Aquantia AQtion AQN-108 5-/2,5-GbE-NIC-Adapter (volle Höhe) Intel® Gigabit Ethernet NIC (1 Gbit/s) PCIe-Karte (volle Höhe) Intel® Ethernet 10G X550-t Adapter mit 2 Anschlüssen (2 x 10 GbE) **WLAN auf PCIe Add-in-Karte** Qualcomm® QCA6174A 802.11ac Dual Band (2x2) Wireless + Bluetooth 5.0 LE M.2 mit interner Antenne Intel® Wi-Fi 6 AX210 802.11ax Dual Band (2x2) Wireless-Modul + Bluetooth 5.2 **Zusätzliche Anschlüsse** Zusätzlicher USB-Typ-C™-Anschluss mit DisplayPort-Alternative Zusätzlicher VGA-Anschluss Zusätzlicher DisplayPort™ Zusätzlicher HDMI 2.0-Port PCIe-Karte mit seriellem und parallelem Anschluss (volle Höhe) USB 3.2 PCIe-Karte der 2. Generation – 2 Typ-C™-Anschlüsse 1 DP (Eingang) USB 3.2 Typ-C™ Gen 2 PCIe Add-in-Karte (volle Höhe) PCIe-Add-in-Karte (serieller Anschluss) Thunderbolt™ 4 PCIe Add-in-Karte (volle Höhe)

Funktionen/Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Funktion/Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
I/O-Anschlüsse	**Vorn:** An der Vorderseite des Gehäuses befinden sich zwei I/O-Optionen – Standard und Advanced – mit den folgenden Unterschieden im USB- und SD-Kartenlesegerät. (Verfügbarkeit hängt von der Auswahl des Gehäuses und der Region ab) **Standard-Angebot** 2 USB 2.0 Typ A 1 USB 3.2 Typ A Gen1 (5 GBit/s), mit PowerShare 1 USB 3.2 Typ-C™ Gen2 (10 GBit/s), mit PowerShare Kein Lesegerät für SD-Karten **Advanced-Angebot** 1 USB 3.2 Typ A Gen1 (5 GBit/s) 1 USB 3.2 Typ A Gen2 (10 GBit/s) **Advanced-Angebot** 1 USB 3.2 Typ A Gen2 (10 GBit/s), mit PowerShare 1 USB 3.2 Typ-C™ Gen 2x2 (20 GBit/s), mit PowerShare mit SD-Kartenlesegerät **Weitere Anschlüsse an der Vorderseite** 1 3,5-mm-Kopfhörerbuchse mit Mikrofon **Rückseite** Von oben beginnend von links nach rechts 2 DisplayPort™ 1.4 2 PS2 (Legacy für Tastatur und Maus) 2 USB 2.0 Typ A (mit SmartPower) 1 RJ45-Netzwerkanschluss 1 USB 3.2 Typ A Gen2 (10 GBit/s) 2 USB 3.2 Typ A Gen1 (5 GBit/s) 1 Audioausgang
Gehäuse	1 optionaler Anschluss (VGA, HDMI 2.0, DP 1.4 mit 5K-Display-Unterstützung, Typ C mit DP Alternate-Modus) 1 optionaler zweiter RJ45-Netzwerkanschluss (2,5 GHz) Höhe: 335,0 mm (13,19") Breite: 176,6 mm (6,95") Tiefe: 345,0 mm (13,58") Gewicht: 8,5 kg (18,74 lb) **Schächte:** 4 SATA-Steckplätze für (4) 2,5" / (3) 3,5" HDD / (1) ODD / (1) DP27 **Steckplätze:** 3 M.2 2280 PCIe x4 Steckplätze für NVMe-SSD auf RKL-S CPUs (1 Steckplatz wird Gen 4, 2 Steckplätze werden Gen 3); 2 M.2 2280 PCIe x4 Steckplätze für NVMe-SSD auf CML-S Refresh Core i3 CPU (2 Steckplätze werden Gen 3), 1 PCIe x16 Gen 4 (volle Höhe), 1 PCI (volle Höhe), 1 PCIe x4 Gen 3 (offen, volle Höhe) **Netzteil:** Stromsparnetzteil mit 300 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80 PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform; Stromsparnetzteil mit 460 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80 PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform; Stromsparnetzteil mit 550 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform Stromsparnetzteil mit 1000 W (bis zu 90 % Wirkungsgrad, 80PLUS Gold-zertifiziert) Energy Star-konform (Die Verfügbarkeit der Konfigurationen ist je nach Region unterschiedlich.)
Speichergeräte	Optional: 1 Optisches Laufwerk: DVD-ROM, DVD+/-RW (Hinweis: optisches Laufwerk nicht mit Smartcardlesegerät (CAC/PIV) verfügbar) SD-Kartenlesegerät (Hinweis: Das SD-Kartenlesegerät ist zum Zeitpunkt des Kaufs im erweiterten Angebot mit E/A an der Vorderseite verfügbar. Die Verfügbarkeit eines Gehäuses kann sich je nach Region unterscheiden.)
Sicherheitsoptionen[5]	Trusted Platform Module TPM 2.0, Dell Data Guardian, Dell Endpoint Security Suite Enterprise, Dell HW Crypto Accelerator, Microsoft Windows Bitlocker, lokale Festplattendatenlöschung per BIOS („Secure Erase"), Verschlüsselung – SED-Festplatte (Opal FIPS), Unterstützung für Gehäusesicherheitsschloss, Gehäusealarmfunktion, D-Pedigree (Funktion für sichere Lieferkette), Setup/BIOS-Kennwort, optionale Smart Card-Tastaturen, Intel® Trusted-Execution-Technik, Intel® Identity-Protection-Technik, Dell Secure Works, BIOS-Unterstützung, optional Computrace, Intel Software Guard-Erweiterungen

Funktionen/Merkmale und technische Daten

PRECISION 3650 TOWER

Funktion/Merkmal	Precision 3650 Tower – Technische Daten
Systemverwaltung[6]	Dell Command | Intel vPro™ Out-of-Band
Gesetzliche Vorschriften und Umweltbestimmungen	EPEAT Gold Registrierung (weltweit verfügbar, außer Indien. EPEAT Silver ist in Indien erhältlich.) China CECP ENERGY STAR 8.0-Qualifizierung Nach TCO Level 8.0 zertifiziert Umweltfreundlicher PC – Japan Design für die Umgebung (ENV0425) CEC Compliance Kunststoffteile gemäß ISO 11469 Standard kennzeichnen.
Gewährleistung und Support Services[7]	Drei Jahre Limited Hardware Service und drei Jahre Vor-Ort-Service nach Ferndiagnose am nächsten Arbeitstag Optional: Dell ProSupport ist darauf ausgerichtet, schnell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zu reagieren, Ihre Investitionen und sensiblen Daten zu schützen und erweiterte proaktive Support Services bereitzustellen. Somit werden Risiken und die Komplexität in Ihrer IT-Umgebung verringert.

Entworfen für Unternehmen

Dell Technologies Unified Workspace

Dell Technologies Unified Workspace ist die umfassendste Lösung, mit der praktisch alle Geräte über die Cloud bereitgestellt, gesichert, verwaltet und unterstützt werden können. Diese revolutionäre intelligente und automatisierte Lösung bietet eine Übersicht über die gesamte Endpunktumgebung. Wir helfen Ihnen, Zeit zu sparen, das Nutzererlebnis zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und die Sicherheit zu stärken.



BEREITSTELLUNG

Mit unserer modernen Bereitstellungslösung, ProDeploy in Unified Workspace, können Sie die Art und Weise revolutionieren, in der die Bereitstellung erfolgt. Mit einem Zeitaufwand von nur einer Stunde für die Einrichtung kann die IT die Bereitstellung dann an Dell übergeben und vorkonfigurierte Systeme direkt an die Endnutzer ausliefern lassen – wo immer sich diese befinden.



SICHERHEIT

Dell Endpoint Security für Unified Workspace hilft Ihnen, die wachsende Gefahr von Cyberrisiken zu bewältigen und sich gleichzeitig an die Arbeitswelt im Wandel anzupassen. Mit Dell SafeGuard and Response, unterstützt von Secureworks, erhalten Sie aussagekräftige Einblicke, die Sie bei der schnellen und effizienten Prävention und Erkennung von Cyberangriffen sowie der Reaktion darauf unterstützen. So können Sie Ihre Umgebung vor Schaden bewahren.



MANAGEMENT

Wir haben unsere Hardwaremanagementlösung Dell Client Command Suite in VMware Workspace ONE integriert. Damit profitieren Sie von einer einheitlichen Endgeräteverwaltung (Unified Endpoint Management, UEM) und managen Firmware, Betriebssystem und Anwendungen für sämtliche Geräte über die Workspace ONE-Konsole. UEM vereinfacht das Management der gesamten Umgebung und spart der IT Zeit, da kein Wechsel zwischen verschiedenen Konsolen für PCs und Telefone erforderlich ist.



SUPPORT

ProSupport Plus ist nach wie vor der einzige vorausschauende und proaktive Support auf dem Markt. Dank ProSupport Plus mit SupportAssist ist die Problemlösungszeit bei einer ausgefallenen Festplatte um bis zu 11-mal kürzer als bei Produkten von Mitbewerbern*.

*Basierend auf dem Testbericht „Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures“ (Geringerer Zeitaufwand für die Behebung von Hardwarefehlern bei Laptops) von Principled Technologies von April 2018. Der Test wurde von Dell in Auftrag gegeben und in den USA durchgeführt. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Vollständiger Bericht: http://facts.pt/L52XKM



PRECISION 3650 TOWER

Grenzenlose Kreativität.

Einige Optionen sind nur in bestimmten Ländern erhältlich; ISV-Zertifizierung auf ausgewählte Konfigurationen:

1 Der Intel Turbo Boost Modus ist nur bei Xeon-, Core i9-, Core i7 und Core i5-Prozessoren verfügbar. Integrierte Intel HD-Grafikkarten sind nur für ausgewählte Prozessoren verfügbar.

2 Ein 64-Bit-Betriebssystem ist erforderlich, um 4 GB Systemspeicher oder mehr zu nutzen.

3 Je nach Größe des Systemspeichers und anderen Faktoren kann zur Grafikunterstützung ein Teil des Systemspeichers belegt werden.

4 Die Festplattenkapazität variiert je nach vorab installierten Anwendungen und kann niedriger ausfallen.

5 Computrace ist kein Angebot von Dell. Es gelten besondere Bedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen unter www.absolute.com/en/about/legal/agreements.

6 Systemverwaltungsoptionen: Intel® vPro Technologie: vollständige Aktivierung am Verkaufspunkt. Für die vPro Systemverwaltungsoptionen sind vPro Prozessoren erforderlich. Inklusive Unterstützung für Intel Advanced Management Technology (AMT) 9.x. Intel® Standard-Verwaltbarkeit: Die Intel Standard Management Option gehört zu den AMT Funktionen und ist bereits beim Kauf vollständig aktiviert. ISM ist nach dem Kauf nicht auf vPro Technik aktualisierbar. Keine Out-of-Band-Systemverwaltung – durch diese Option werden Out-of-Band-Systemverwaltungsfunktionen (OOB) von Intel vollständig entfernt. Die In-Band-Verwaltung ist weiterhin möglich. Ein Upgrade von AMT zwecks Unterstützung für OOB-Verwaltung ist nach dem Kauf nicht mehr möglich.

7 Die Verfügbarkeit und die Rahmenbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/servicecontracts/global. Eine Kopie der Bedingungen der Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter www.dell.com/warranty informieren. Vor-Ort-Service nach Ferndiagnose: Bei einer Remotediagnose versucht ein Dell Techniker online oder telefonisch, die Ursache des Problems zu identifizieren. Unter Umständen müssen Sie das System selbst öffnen. Mehrere oder längere Sitzungen können notwendig sein. Wenn das Problem unter die Limited Hardware Warranty von Dell fällt (www.dell.com/warranty) und online oder telefonisch nicht gelöst werden kann, wird ein Techniker und/oder Ersatzteil gesendet (gewöhnlich innerhalb eines Arbeitstags nach Abschluss der Ferndiagnose). Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.

8 Mit einer Abdeckung von bis zu 95 % des DCI-P3-Farbraums laut einer Dell Analyse von öffentlich zugänglichen Daten von Konkurrenzmonitoren, August 2019.

Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber. Intel und das Intel Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.